



Gas Oil 10 0,05% S

max 500 ppm svavel

Produktbeskrivning

Gas Oil 10 är en motorbrännolja av inomhuskvalitet.

Fördelar

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm.

Användningsområden

Gas Oil 10 är avsedd som bränsle till dieselmotorer av den typ som används för drift av lok, fartyg och vissa stationära motorer.

Lagring

Lagringstemperaturen ska inte understiga 0°C.

För lägre lagringstemperaturer

rekommenderas Gas Oil 32

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring

godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga

cisterner skall ej användas för att säkerställa

att produktkvaliteten ej

försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt

att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern

för att minska risk

för tillväxt av mikroorganismer.

Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Specifikationer

- SS 15 54 10
- ISO 8217:2012 DMA

Artikelkod

- 42221
- 42222



Gas Oil 10 0,05% S

Egenskap	Enhet	Krav enl SS 155410	Typiska analysdata
Densitet vid 15°C	kg/m ³	-	845
Svavelhalt (masshalt)	mg/kg	max 500	410
Flampunkt*	°C	min 56,0/60,0*	68
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	2,000 - 4,000	3,0
Vattenhalt	mg/kg	max 200	50
Totala föroreningar	mg/kg	max 24	3
Filtrerbarhet i kyla (CFPP)	°C	max -10	-15
Grumlingstemperatur	°C	max 0	-3
Värmevärde / energiinnehåll	MJ/kg	-	42,8

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

* Vid leverans som bunkerbränsle krävs en flampunkt av min 60 °C

Klimatprestanda

Egenskap	Enhet	Värde
Emissionsfaktor	ton CO ₂ /TJ	74,3