



Alkylatbensin

2-takt

Produktbeskrivning

Alkylatbensin är syntetiskt framställd bensin med mycket låga halter av föroreningar. Alkylatbensin 2-takt är färdigblandad med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja.

Fördelar

Mycket låga halter av föroreningar ger positiva effekter både för arbetsmiljön och motorns livslängd och prestanda.

Användningsområden

Alkylatbensin är avsedd för ottomotorer där krav på arbetsförhållanden och miljöegenskaper är särskilt höga. Alkylatbensin 2-takt är avsedd för tvåtaktsmotorer på land, såsom gräsklippare, mopeder och motorsågar. Vid val av bensinkvalitet, följ alltid motortillverkarens rekommendationer.

Lagring

Lagring av all bensin skall ske i för lagring godkända kärl. Ljusgenomsläppliga kärl skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Specifikation

- SS 15 54 61:2017

Artikelkod

- 01300

Upplysningar

Telefon 020-450 450

e-post preemcenter@preem.se



Alkylatbensin 2-takt

Egenskap	Enhet	Krav enl SS 15 54 61:2017	Typiska analysdata
Oktantal, motor	-	min 90,0	91
Densitet vid 15°C	kg/m ³	680 - 720	690
Blyhalt	mg/l	max 2	<1
Bensenhalt	vol-%	<0,1	<0,1
Aromathalt	vol-%	<1,0	<0,6
Olefinhalt	vol-%	<1,0	<1,0
Svavelhalt	mg/kg	max 10	<5
Ångtryck (DVPE)	kPa	55,0-65,0	61
Värmevärde / energiinnehåll	MJ/kg	-	44,5

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa. För 2-takt gäller värdena bensinen innan tillsats av tvåtaktsolja.