



Preem Evolution Bensin

max 5% etanol

Produktbeskrivning

Preem Evolution Bensin är en bensinkvalitet av miljöklass 1 med högre förnybar andel, som ger optimal effekt och driftsäkerhet i motorn.

Fördelar

Preem Evolution Bensin innehåller 5% etanol, och därutöver en ytterligare förnybar andel som är identisk med den fossila bensinen. Låg svavelhalt i produkterna har positiv påverkan på katalysatorns funktion och livslängd. Ger minimal sotbeläggning i förbränningsrummet.

Användningsområden

Produkten är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns sådant att tillgå på Preems stationer.

Lagring

Lagring av all bensin skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Specifikation

- SS-EN 228:2013 Miljöklass 1

Artikelkod

- 530

Upplysningar

För mer information om produkten, se [produktsidan](#) under fliken FAQ. Där hittar du även information om vart du kan vända dig om du vill ställa ytterligare frågor.



Preem Evolution Bensin max 5% etanol

Egenskap	Enhet	Krav enl SS-EN 228:2013	Typiska analysdata
Oktantal, research	-	min 95,0	95,0
Oktantal, motor	-	min 85,0	86,0
Densitet vid 15°C	kg/m ³	720,0 - 775,0	747
Destillation Förångat vid 100°C	vol-%	47-71 (sommar)	48
Ångtryck vid 37,8°C	kPa	45-70 (sommar)	69,9

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.