



Preem Evolution Diesel

max 7% RME

Produktbeskrivning

Preem Evolution Diesel är en diesel som ger minskade utsläpp av fossil koldioxid tack vare att en del av råvaran är förnybar. Det ingår en andel HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) som när den kommer ut från raffinaderiet har samma egenskaper som fossil diesel.

Fördelar

En diesel som ger minskade fossila koldioxidutsläpp men ändå är en svensk och europeisk standarddiesel. Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor. Bildas beläggningar i bränsleinsprutningssystemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Preem Evolution Diesel innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.

Användningsområden

Preem Evolution Diesel är lämplig både för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya. Det behövs inga justeringar av motorn eller särskilda tillstånd från motortillverkaren för att köra på Preem Evolution Diesel, och den är fullt blandbar med all annan diesel.

Lagring

Lagring av all diesel skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränslet bör inte vara längre än 1 år.

Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Specifikationer

- SS 155435
- SS-EN 590

Artikelkod

- 279
- 2790

Upplysningar

För mer information om produkten, se produktsidan under fliken FAQ. Där hittar du även information om vart du kan vända dig om du vill ställa ytterligare frågor.



Preem Evolution Diesel

Egenskap	Enhet	Krav enl SS 155435/ SS-EN 590	Typiska analysdata
Cetantal	-	min 51,0	54–57
Densitet vid 15°C	kg/m ³	800,0 - 830,0	811
Svavelhalt (masshalt)	mg/kg	max 10,0	<5
Flampunkt	°C	min 56,0	>60
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	1,40 - 4,00	2,0
Filtrerbarhet i kyla (CFPP)*	°C	max -20 / -26	-21 / -27
Grumlingstemperatur*	°C	max -10 / -16	-17 / -25

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

* De högre temperaturgränserna gäller under sommarsäsongen: 1 april – 15 oktober (1 maj – 15 september i norra Sverige)
Läs mer på vår hemsida: [Säsongsövergångar - Preem.se](https://www.preem.se/sasongsovergangar)