



Eldningsolja 6

max 0,7% svavel

Produktbeskrivning

Eldningsolja 6 0,7%S är en eldningsolja av straight run-kvalitet.

Användningsområden

Eldningsolja 6 0,7%S är avsedd för medelstora till stora anläggningar med isolerade cisterner och rörledningar och god varmhållningskapacitet.

Lagring

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Lagringstemperaturen skall ej understiga lägsta flytttemperatur plus 10°C.

Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Specifikationer

- SS 15 54 10

Artikelkod

- 465



Eldningsolja 6 max 0,7% svavel

Egenskap	Enhet	Krav enl SS 155410	Typiska analysdata
Densitet vid 15°C	kg/m ³	-	945
Lägsta flyttemperatur	°C	-	36
Svavelhalt	% m/m	max 0,80	0,67
Flampunkt	°C	min 56,0	110
Viskositet vid 80°C	mm ² /s (cSt)	max 85,00	71
Vattenhalt	% m/m	max 1,00	0,1
Sediment	% m/m	max 0,15	0,02
Kokstal	% m/m	-	9
Askhalt	% m/m	-	0,01
Värmevärde / energiinnehåll	MJ/kg	-	41,4

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Klimatprestanda

Egenskap	Enhet	Värde
Emissionsfaktor	ton CO ₂ /TJ	76,9