



Eldningsolja 1 E10 0,05% S

max 500 ppm svavel

Produktbeskrivning

Eldningsolja 1 E10 är en gasolja av inomhuskvalitet med låg svavelhalt.

Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Fördelar

Oljan belastas ej med svavelskatt eftersom svavelhalten understiger 500 ppm.

Specifikationer

- SS 15 54 10

Användningsområden

Eldningsolja 1 E10 är avsedd för små till medelstora värmeanläggningar, där omgivande temperatur inte understiger 0°C

Artikelkod

- 4222

Lagring

Lagring av allt bränsle skall ske i för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av bränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.



Eldningsolja 1 E10 0,05% S

Egenskap	Enhet	Krav enl SS 155410	Typiska analysdata
Densitet vid 15°C	kg/m ³	-	840
Svavelhalt (masshalt)	mg/kg	max 500	410
Flampunkt	°C	min 56,0	68
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	2,000 - 4,000	3,0
Vattenhalt	mg/kg	max 200	50
Totala föroreningar	mg/kg	max 24	3
Filtrerbarhet i kyla (CFPP)	°C	max -10	-15
Grumlningstemperatur	°C	max 0	-3
Värmevärde / energiinnehåll	MJ/kg	-	42,8

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

Klimatprestanda

Egenskap	Enhet	Värde
Emissionsfaktor	ton CO ₂ /TJ	74,3