



Etanol E85

Produktbeskrivning

Etanol E85 består av ca 85% bioetanol och ca 15% bensin.

Fördelar

Den stora andelen bioetanol innebär att bränslet ej bidrar till växthuseffekten i samma utsträckning som rent fossila drivmedel.

Användningsområden

Etanol E85 är ett drivmedel avsett för användning i motorer anpassade för detta. Användning i andra typer av motorer rekommenderas ej.

Lagring

Lagring av alla bensinprodukter skall ske i för ändamålet godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras.

Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

Specifikation

- SS-EN 15293:2018

Artikelkod

- 42 (sommar)
- 582 (vinter)

Upplysningar

För mer information om produkten, se [produkt sidan](#) under fliken FAQ. Där hittar du även information om vart du kan vända dig om du vill ställa ytterligare frågor.



Etanol E85

Egenskap	Enhet	Krav enl SS-EN 15293	Typiska analysdata sommar / vinter
Oktantal, research	-	-	101-104 / 99-102
Densitet vid 15°C	kg/m ³	755,0 – 800,0	785 / 775
Etanol samt högre alkoholer	vol-%	70 - 85	85 / 75
Ångtryck vid 37,8°C	kPa	35,0 – 60,0 (sommar) 50,0 – 80,0 (vinter)	37 51

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.