



# Bensin 95

max 10% etanol

## Produktbeskrivning

Bensin 95 är 95 oktanic bensin som följer gällande bensinstandard och svensk drivmedelslagstiftning. Produkten innehåller upp till 10% förnybar etanol samt additiv som motverkar uppbyggnad av beläggningar på ventiler och insprutare.

## Fördelar

Bensin 95 innehåller upp till 10 % etanol vilket krävs för att möta kraven att minska utsläppen av fossila växthusgaser. Bensin 95 innehåller dessutom ett renhållande additiv som motverkar uppbyggnad av beläggningar på ventiler och insprutare. Det gör att motorn bibehåller sin prestanda och bränsleförbrukning.

## Användningsområden

Bensin 95 är en E10 bensin vilket innebär att den innehåller upp till 10% etanol, vilket de flesta bensinfordon är godkända för. På samlingssidan för [E10 bensin](#) kan man läsa mer. Bensin 95 är avsedd för motorer försedda med katalysator för avgasrening. För motorer utan katalysator som behöver blyersättningsmedel finns på Preems stationer. Vid val av bensinkvalitet, följ alltid motortillverkarens rekommendationer.

## Lagring

Lagring av all bensin skall ske i, för lagring godkända cisterner. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras.

## Hälsa, miljö och säkerhet

Se säkerhetsdatablad

## Specifikation

- SS-EN 228:2012

## Artikelkod

- 576 / 5000

## Upplysningar

För mer information om produkten, se [produktsidan](#) för Bensin 95. Där hittar du även information om vart du kan vända dig om du vill ställa ytterligare frågor.



## Bensin 95 max 10% etanol

---

Egenskap	Enhet	Krav enl SS-EN 228	Typiska analysdata
Oktantal, research	-	min 95,0	95,2
Oktantal, motor	-	min 85,0	85,1
Etanolhalt	vol-%	max 10	10
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	720,0 - 775,0	737
Destillation: Förångat vid 100°C	vol-%	47-71 (sommar) 50-71 (vinter)	52-63 54-65
Ångtryck vid 37,8°C	kPa	45-70 (sommar) 65-95 (vinter)	69 94

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.